

芝用着色剤



エコカラー

耐光性をアップ

持続性・耐摩耗性をアップ



林化学工業株式会社
Hayashi Chemical Industry Co., Ltd.

エコカラーの特性

- 高濃度品・・・少量散布で均一な自然色に着色。
- 優れた耐候性・・・降雨、散水で流れず、着色効果を長期間維持。
- 紫外線をカット・・・アントシアニン系色素の生成を抑制。
- 低温時に・・・地温、葉温の上昇を促し、芝草の生理活性を維持。
- 寒冷時に・・・優れた防霜効果。
- 芝草の保護・・・スリキレ、機械的な損傷を軽減。
- 萌芽を促進・・・高まる春季の生理活性。
- 優れた固着性・・・乾燥固着後の靴、衣服、ボール等への汚染防止。



散布風景

<使用方法>

水で希釈して芝生に散布して下さい。

1㎡当り標準使用量

対 象	使用量(ml)	倍 率	散布水量 (ml)
日 本 芝	1～3	50～100	100～200
ベントグラス	1～2	100～200	100～200

砂の着色時：2～3倍液を砂50ℓに1ℓ混合を基準に適宜増減して下さい。

<注意事項>

- 1) 芝草の色相や草丈により、使用量や希釈倍率は適宜増減して下さい。
- 2) 散布後約15分間（25℃）で乾燥固着します。散布器等は、使用後はできるだけ早く水洗して下さい。
- 3) 分離等する場合があります。使用前に充分攪拌して下さい。
- 4) 一度凍結すると使用できなくなります。凍結しないよう保管して下さい。
- 5) 降雨（降雪）、散水の前後は散布しないで下さい。
- 6) 他資材と混用する場合、あらかじめ使用の可否を確認のうえ、使用してください。
- 7) 誤って眼や口に入った場合は、すみやかに水で洗い流して下さい。

<包装>

10ℓ入り(バグインボックス)



林化学工業株式会社
Hayashi Chemical Industry Co., Ltd.

〒520-3047 滋賀県栗東市手原6丁目200番地1
TEL 077-585-9985 FAX 077-585-9986

取扱店