

502-340 **¥41,000** 20/-

●501-401雨センサーが接続できます。
●電池は別売



水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
水やり回数	2回/1日まで
1回の水やり時間	自動水やり・手動水やりともに 1〜30分(1分単位)、 30〜90分(10分単位)、 2〜9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定 (出荷時)は30分
使用流体	上水道水
使用圧力	0.1〜0.5MPa
使用水温	1〜40℃
太陽電池	6.0V・0.25W
満充電時間	2時間(日照時最大)
バックアップ電源	1.5V形3形アルカリ乾電池4個 (交換目安年3)

水压(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	12.2	17.8	22.1	25.2	28.4


水压(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	11.6	16.8	21.1	23.9	26.7

502-343	¥49,000	-/-
---------	---------	-----

- ブレードホースなどで簡単に
灌水コンピューターが設置・収納できます。
 - 土中には取付けないでください。
 - 501・401雨センサーが
接続できます。
 - 電池は別売
- 




注意 凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。
内部の水が凍結しますと、製品が破損します。



575-907 ¥2,000 10/-

- 材質 POM
- 灌水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- 小規模灌水用
- パッキン付き



575-909 ¥4,100 5/-

- 材質 POM、PP
- 灌水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- 小規模灌水用
- ホースにワンタッチで接続できます。

G $\frac{3}{4}$ " G $\frac{3}{4}$ "

575-907

↓ 流路方向

575-902-120
575-902-200

**H1水栓
ソケット**

612-308-20
自在ユニオン

568-011	578-902		散水チューブ
568-011	568-012		ポーラスパイプ
568-011	568-021		054-006
			573-501
			ドリップチューブ
573-111	5360-B		ウォータースプレーパイプ
575-700			マカロニホース
612-201-20			H1ソケット20 H1VP20→マカロニホースなど
515-007	5360-D		リサールホース



568-018 ¥280 50/-

- 材質 PP
- 取付ネジG1/2(内ネジ)×G3/4(外ネジ)
- パッキン付き



575-902-120	¥9,300	-/-
575-902-200	¥9,700	-/-

- 材質 PP
- 濯水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- キャップを外し、先端のコックを開いて内部のゴミを去除けます。
- 中・大規模濯水用
- ◆品番のうしろはメッシュ

➔ 12章 P.780