

国土交通省 (NETIS) 登録No.SK-010017V (旧登録)

建設物価掲載

〈自然土防草材〉

ガンコマサ

土の風合いを活かしながら雑草を抑える自然土防草材



使用用途

・道路植樹帯 ・歩道植樹帯 ・野外設置器周辺 ・鉄道線路脇 ・中央分離帯 ・工場緑化
・高速道路視線誘導標 など



製品説明



■発売から20年以上の信頼と400万袋の実績があなたの強い味方

■自然土の風合いを活かしながら雑草抑制

■土舗装材業界のパイオニアとして、やすらぎのある快適な住環境を提供

施工基準

標準 施工厚	使用数量
30 mm	2.0袋/㎡ (50.0kg/㎡)



荷姿

梱包サイズ: 1050×1050×H500 (mm)



※500kg・1tフレコン 受注生産。
※コケカビ抑制仕様のみ12.5kg対応可能。

標準歩掛

(100㎡ / 日当たり)
平面施行・障害物なし

土木一般世話役 1人	普通作業員 3.2人	25kg 200袋	諸雑費 労務費の 10%
---------------	---------------	--------------	--------------------

※当社標準歩掛になります。
※障害物がある場合は労務費割増しになります。
※養生費については別途計上してください。



平成10年に発売以来、土舗装材業界のパイオニアとして出荷実績を積み上げています。

組み合わせ工法

端部雑草防止材

ハシピタン

構造物と舗装体隙間からの雑草をシャットアウト!



ハシピタン使用



ハシピタン未使用

工法概要図 ●防草断面図



下地端部にハシピタンを敷き均すことで、構造物とガンコマサ境界部からの雑草発生を抑制することができます。

工法概要図



ガンコマサの下地は、現状土を締め固めます。下地の状態が悪い場合は、砕石を入れて適正な下地(路盤)を形成します。樹木の保護のため、幹の周り(目安としては幹の直径3倍以上)を空けて施工し、マルチング材等を施工します。

新発売

ガンコマサ
コケカビ抑制仕様



舗装表面の黒ずみや汚れを抑制します

コケカビ発生状況



黒カビによる黒ずみ発生(左) コケカビ抑制仕様(右)
※経年による黒カビの発生を抑制します。

施工例 15ページ