



U型アンカーピン

規格	φ4×L250×W40mm
材質	鉄



U型アンカーピン

規格	φ6×L250×W40mm
材質	鉄



L型アンカーピン

規格	① φ9×L200mm ② φ9×L250mm ③ φ9×L300mm ④ φ9×L350mm ⑤ φ9×L400mm ⑥ φ9×L500mm
材質	鉄



M型アンカーピン

規格	φ4×L250×W150mm
材質	鉄



大頭釘

規格	① φ5×L150mm ② φ5×L200mm
材質	鉄



スクリュー固定ピン

規格	本体φ18×L240mm 頭部19×60mm
材質	鉄

※現場状況、用途に合わせてシート固定ピンを変更してください。



ブランドロック®

規格	φ10×L320mm(異形丸鋼)
材質	鉄
使用場所	碎石地盤(碎石直径0~40mm程度まで適応)、 軟弱地盤でのシート固定
適用可能シート	チガヤシート®、GUシート、 グリーンラップ2350、ジオグリーン 彩植兼美®、彩植兼美®Ver.2



グリーン

ブラック

プラ座金

規格	φ80mm
カラー	グリーン、ブラック
材質	ポリエチレン

※U型アンカーピンとL型アンカーピン
にご使用になれます。



U型サブピン

規格	φ3×L150×W30mm
材質	鉄

※植え穴カバーの固定に
ご使用ください。



アスファルト端部 専用ピンセット

ピン	コンクリートネイル #9×50mm
座金	コノエダブル No.2 5×27mm



溶融亜鉛メッキピンセット

ピン	溶融亜鉛メッキピン #9×50mm
座金	ステンレス平ワッシャー 5.5×25mm
用途	アスファルト端部固定



コンクリート端部 専用ピンセット

ピン	オールプラグ SPS-5×35 φ5×35mm
座金	コノエダブル No.2 5×27mm

※ハンマードリルにて下穴が必要です。
φ5×深さ40mm以上



ステンレス端部ピンセット



ピン	オールプラグ SPS-5×35S φ5×35mm
座金	ステンレス平ワッシャー 5.5×25mm
用途	コンクリート端部固定

※ハンマードリルにて下穴が必要です。
φ5×深さ40mm以上

02

U字溝際専用固定ピン

U字溝簡易クリップ



特長

U字溝の際にシートを敷設する際、シートの端部をU字溝に巻き込んでU字溝簡易クリップで固定することで、
光侵入による雑草発生、風侵入によるシート捲れを防止します。

施工概要

- ① シート敷設の際、U字溝にシートを6~8cm程度被せ折り曲げて接着します。
※接着には、ウレタッチまたはアタッチを選択してください。
- ② U字溝の仕様によって規格を選択し、U字溝と地面の境目に50cm間隔で打設します。
- ③ U字溝簡易クリップを打ち込んだ穴からの雑草発生を防ぐためテープを貼り付けます。

規格

180 型(幅3.5cm / 4.0cm 兼用)
300 型(幅4.5cm / 5.0cm 兼用)
450 型(幅5.5cm / 6.0cm 兼用)
※180 型・450 型は樹脂加工がございません。