

05

マクレーンシート®

NETIS掲載技術
"登録番号:QS-200014-A"

高耐久
防草

厚さ4mm、質量4100g/㎡のアスファルト系防草シートです。高い耐久性と貫通抵抗力で、長期間にわたって防草効果を維持します。 耐用年数目安：約20年

道路法面

中央分離帯

シート表面

グリーン

グレー

特長	優れた防草性	厚さ4mm、質量4100g/㎡のアスファルト系シートで、中間層に防草シートを組み込んだサンドイッチ構造です。出芽貫通抵抗性に優れ、強壮雑草の突き抜けを抑止します。
	優れた耐久性	高耐久性のアスファルト素材を採用し、促進耐候試験で20年をクリア（自社試験）。道路路肩や中央分離帯など、除草手間のかかる場所に最適です。
	景観性の向上	シート表面に保護砂（グリーン色・グレー色）がかかっており、景観に馴染みます。

材 質	サンド付改質アスファルト＋高密度長繊維不織布＋改質アスファルト
-----	---------------------------------

物性

項 目	物性値	試験方法	
質量（g/㎡）	4100※1	JIS A 6013	
厚さ（mm）	4.0※2	JIS A 6013	
引張強さ（N/cm）	タテ	80以上	JIS A 6013
	ヨコ	80以上	JIS A 6013
遮光率（％）	100	JIS L 1055A法	

※1 ※2 JIS A 6013に規定された表示値に対する許容差を適用する。
※ 当シートには透水性はございません。

プライマー PR1

規格・材料

品 名	仕 様	規 格
マクレーンシート®(グリーン)接合部 有 (旧商品名:マクレーンシート)	接合部 有	1×6m
マクレーンシート®(グリーン)全面砂	接合部 無	1×6m
マクレーンシート®(グレー)接合部 有 (旧商品名:マクレーンシート)	接合部 有	1×6m
マクレーンシート®(グレー)全面砂	接合部 無	1×6m
マクレーン両面テープ ※1		W=10cm L=20m
保護砂(グリーン、グレー) ※2		5kg/袋
プライマーPR1-1L ※3		1ℓ/缶(約25m分) ※4
プライマーPR1-5L ※3		5ℓ/缶(約125m分) ※4
プライマーPR1-15L ※3		15ℓ/缶(約375m分) ※4

※1 シート接合、ピン頭部保護用で使用します。
※2 両面テープ保護用で使用します。
※3 アスファルト、コンクリート舗装へのシート接着用の下地処理剤として使用します。
※4 使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。

補助資材用途

マクレーン両面テープ

シート接合部
接着

固定ピン
頭部保護

両面テープ
保護

※写真はグリーン
保護砂

ピン頭部に貼り付けた、両面
テープ上部に付着させます。

5